

# BL SERIES

## BL-6010D 两路全频多用途扬声器系统

- 箱体紧凑，适用性强
- 内置2分频点声源技术
- 全新2分频点声源技术
- 提供连贯波阵面的独特 点声源同轴扬声器
- 高声压输出，极低失真，音质表现卓越
- 平滑的频率响应、相位曲线提供了超高保真的效果



BL-6010D 是一款无源2路全频点声源扬声器，非常适合那些需要低频弹性好，中频厚实，高频细腻的高端娱乐场所，优良的覆盖角度，全频段的声音表现非常优秀，高保真的效果适合固定安装使用。

BL-6010D箱体内置一只大功率长冲程10寸低频单元，同时在低频单元背面安装一只1.75英寸环状振膜的高频压缩驱动器，从而产生了一只真正点声源独特平滑而连贯的波阵面，精准的指向性平坦的覆盖使得高低音相位一致。

BL-6010D适用于高端娱乐场所，夜总会，私人派对房等

### 技术参数

功率 (AES) :	450W(AES)	低 频:	10"喇叭采用航天高级铁氧体低音单元, 2.5"(64mm)音圈,额定功率为:450W(AES)
峰值功率:	1800W	高 频:	1"喉口,采用航天高级铁氧体驱动单元, 1.75" (44mm)音圈, 额定功率为: 80W(AES)
频率响应:	43Hz-20kHz(-6 dB)		
阻 抗:	4Ω	输入连接器:	1*Neutrik™TM 1+1-
覆盖角度:	90° 锥面	箱体材料:	12mm俄罗斯桦木夹板
灵敏度:	95dB	箱体处理:	黑色聚脲油漆
最大声压级:	128dB	尺 寸:	284mm*480mm*336mm(W*H*D)
分频 点:	1kHz(内置分频)	重 量:	12.5kg



- 箱体紧凑，适用性强
- 内置2分频点声源技术
- 全新2分频点声源技术
- 提供连贯波阵面的独特点声源同轴扬声器
- 高声压输出，极低失真，音质表现卓越
- 平滑的频率响应、相位曲线提供了超高保真的效果

BL-6012D 是一款无源2路全频点声源扬声器，非常适合那些需要低频弹性好，中频厚实，高频细腻的高端娱乐场所，优良的覆盖角度，全频段的声音表现非常优秀，高保真的效果适合固定安装使用。

BL-6012D箱体内置一只大功率长冲程12寸低频单元，同时在低频单元背面安装一只1.75英寸环状振膜的高频压缩驱动器，从而产生了一只真正点声源独特平滑而连贯的波阵面，精准的指向性平坦的覆盖使得高低音相位一致。

BL-6010D适用于高端娱乐场所，夜总会，私人派对房等

### 技术参数

功率 (AES) :	700W(AES)	低 频:	12"喇叭采用航天高级铁氧体低音单元,3"(75mm)音圈,额定功率为:700W(AES)
峰值功率:	2800W	高 频:	1"喉口,采用航天高级铁氧体驱动单元,1.75" (44mm)音圈, 额定功率为:
频率响应:	40Hz-20kHz(-6 dB)		80W(AES)
阻 抗:	4Ω	输入连接器:	1*Neutrik™TM 1+1-
覆盖角度:	90° 锥面	箱体材料:	12mm航海级桦木夹板
灵敏度:	97dB	箱体处理:	黑色聚脲油漆
最大声压级:	131dB	尺 寸:	342mm*585mm*425mm(W*H*D)
分频 点:	1kHz(内置分频)	重 量:	19kg